Novabit srl

Novabit srl è una società lombarda specializzata nella produzione di conglomerati bituminosi e misti cementati sempre attenta alle nuove esigenze di mercato, alle problematiche ambientali e allo sviluppo di nuove tecnologie da impiegare nelle pavimentazioni. L'impresa conta due siti produttivi, Nova M.se (MB) e Cantù (CO), dove si evidenzia la produzione di una nuova e pregiata pavimentazione in asfalto-cemento:

NOVA ASFALT CEM

In breve, perché sceglierla:

- Tempi di esecuzione ridotti rispetto al calcestruzzo;
- Assenza di giunti di costruzione/dilatazione;
- Brevi tempi di indurimento (24ore);
- Ottima resistenza in ambienti aggressivi;
- Alta resistenza ai carichi concentrati;
- Impermeabilità;
- Alta stabilità alle variazioni termiche;
- Buona resistenza al fuoco;
- Costi di manutenzione ridotti;
- Bassa rigidezza:
    - Calcestruzzo E=20000 Mpa - ***Rigido***
    - Asfalto E=2000 Mpa - ***Flessibile***
    - Novacem E=9000 Mpa - ***Semi flessibile***

Impianto Cantù

Impianto Nova M.se

Sede Sociale: 20834 Nova Milanese (MB) Via Luigi Galvani, 30
Ufficio Amministrativo: 20834 Nova Milanese (MB) Via Luigi Galvani, 30
Tel. 036240847 E-mail: amministrazione@novabitsrl.it
Stabilimento: 20834 Nova Milanese (MB) Via Luigi Galvani, 30
Tel. 0362364411
Stabilimento: 22063 Cantù (CO) Via Giovanni da Cermenate, 95
Tel. 031705372

C.F. 0841126964 P.IVA 08411260964 SDI G4AI1U8

NOVA ASFALT CEM

Cos'è?

Si tratta di una pavimentazione semi flessibile bicomponente che può sopportare enormi sollecitazioni di carico grazie alla combinazione tra le prestazioni meccaniche caratteristiche della malta cementizia ad alta resistenza e la flessibilità del conglomerato bituminoso, senza l'utilizzo di giunti. ***Nova asfalt cem*** è quindi una pavimentazione adatta ovunque, utilizzabile sia per ambienti esterni che interni, con particolare resa in zone dove sono soliti circolare o stazionare mezzi di elevato peso e portata. Inoltre, la superficie senza giunti può essere facilmente levigata e nel caso in cui si volesse ottenere una colorazione particolare, questa speciale pavimentazione è confezionabile con inerti di vario colore, che permettono di ottenere risultati estetici di notevole pregio architettonico e un tocco esotico. La stessa è applicabile sia su una base di conglomerato bituminoso che su vecchie pavimentazioni in CLS; ciò permette di ridurre i costi e i tempi di esecuzione dei lavori in quanto non vi è la necessità di demolire le precedenti pavimentazioni. A ridurre ulteriormente i tempi di stesura vi è la sua resistenza alla compressione, la quale permette l'utilizzo del sito, che sia un piazzale o una strada, dopo circa 24 ore dalla posa ad una temperatura ambientale di circa 20°. Si tratta di un materiale confezionabile con diverse granulometrie che variano da uno spessore minimo di 4cm ad uno spessore massimo di 10cm.

Nova asfalt cem è quindi una pavimentazione di facile realizzazione e di grande versatilità.

Come si applica?

È composto da uno strato "drenante". Il procedimento di stesa è tradizionale, con vibro finitrice e rullo metallico per rendere la superficie uniforme.

Una volta che la pavimentazione si è raffreddata si procede con l'intasamento mediante malta cementizia.

La finitura superficiale avviene tramite spatole in gomma raschianti o con raschiatori meccanici.

Sede Sociale: 20834 Nova Milanese (MB) Via Luigi Galvani, 30
Ufficio Amministrativo: 20834 Nova Milanese (MB) Via Luigi Galvani, 30
Tel. 036240847 E-mail: amministrazione@novabitsrl.it
Stabilimento: 20834 Nova Milanese (MB) Via Luigi Galvani, 30
Tel. 0362364411
Stabilimento: 22063 Cantù (CO) Via Giovanni da Cermenate, 95
Tel. 031705372

C.F. 0841126964 P.IVA 08411260964 SDI G4AI1U8